



Fohhn
colors of sound

Datasheet

Integrato IGS-4



Integrato IGS-4

IGS-4 est un caisson de basses passif extra plat pour montage au plafond ou au mur. C'est l'alternative parfaite lorsqu'un caisson de basses encombrant posé sur le plateau n'est pas souhaitable. Par exemple, laissez simplement IGS-4 disparaître dans un faux plafond ou derrière votre meuble multimédia !



- 4 x haut-parleurs 4" à longue excursion et 4 x membranes passives
- Puissance nominale : 200 W
- Niveau de pression acoustique maximal : 112 dB
- Fréquence de coupure : 45 Hz
- Fonctionnement possible avec un ou deux canaux d'amplification
- Vis pour le montage mural incluses
- Montage au plafond disponible avec le kit en option : CSK-1
- Pour garantir des performances optimales et une fiabilité opérationnelle, il est nécessaire d'utiliser des amplificateurs de puissance du système d'Fohhn s dotés du preset de l'enceinte approprié.

Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc



Données techniques

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	496 mm × 496 mm × 110 mm
weight	10.5 kg
standard colors	black (RAL 9005), white (RAL 9016)
coating	textured coating
connectors	2 × 2-pin terminal block (for flexible and rigid conductors up to 3.3 mm ²)
mounting points	4 × keyhole mounting point

Electroacoustic features

acoustic design	Subwoofer, passive
components	4 × 4" long excursion woofer / 4 × passive radiator
power rating (nominal)	200 W
nominal impedance	8 Ω
SPLmax	112 dB
cut-off frequency	45 Hz

Environmental conditions

Fohhn Weather Rating 1	standard
operating temperature, max.	40 °C

Optional features

special colors	Pantone, RAL Classic, NCS, RAL Design, other color systems on request
----------------	---

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

weight: net weight without optional equipment

power rating (nominal): according to IEC 60268-5 (long term)

SPLmax: peak, 20 ms with bandpass filtered pink noise signal according to IEC 60268-2 at one octave above the lower limit of the frequency range, with speaker preset

cut-off frequency: -10 dB under anechoic half-space conditions, with speaker preset

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Allemagne

Téléphone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
contact@fohhn.audio



Fohhn Audio AG se réserve le droit de modifier la conception et la technologie de ses produits sans préavis. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. © 2026, Fohhn Audio AG, Allemagne.

Version du document : 26/06/2026 00:03:20