



Fohhn
colors of sound

Datasheet

Linea LXP-10



Linea LXP-10

La LXP-10 est une enceinte passive, compacte, de proximité, conçue pour offrir une transmission de haute qualité de la parole et de la musique. Cette enceinte 2 voies est dotée d'une disposition coaxiale. Il s'agit d'une évolution encore plus puissante de la renommée ligne de produits Fohhn LX. Grâce à la nouvelle rainure en T, le montage est désormais facilité.



- Haut-parleur à longue excursion de 4" / tweeter à dôme de 0,75",
- amélioration du bas du spectre et de la dynamique
- filtre passif intégré avec protection électronique haute fréquence
- Puissance nominale : 60 W
- Connexions : 2 × bornier Phoenix à 2 broches
- IP65 avec l'accessoire «Cable Gland Set »
- Nouveau : Gorge en T continue pour un montage facile et flexible
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Photoréaliste Fohhn Texture Design en option
- Pour garantir des performances optimales et une fiabilité opérationnelle, il est nécessaire d'utiliser des amplificateurs de puissance du système d'Fohhn s dotés du preset de l'enceinte approprié.



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc



Équipé des technologies suivantes : Fohhn



Fohhn Source Division
Waveguide



Ligne 100 volts



Résistant à l'impact des
ballons

Données techniques

Physical features

enclosure	aluminum
dimensions (w × h × d)	133 mm × 130 mm × 128 mm
weight	1.3 kg
front design	front grille with acoustically transparent 3D mesh fabric behind it
standard colors	black (RAL 9005), white (RAL 9016)
coating	powder coated
connectors	2 × 2-pin terminal block (for flexible and rigid conductors up to 3.3 mm ²)
mounting points	continuous T-slot on the back

Electroacoustic features

acoustic design	compact weatherproof full-range near field speaker system, 2- way coaxial
components	1 × 4" long excursion woofer / 0,75" dome tweeter, with self-resetting IPC HF protection, neodym components
power rating (nominal)	60 W
power rating (program)	120 W
power rating (peak)	240 W
nominal impedance	8 Ω
SPLmax	106 dB
SPLmax with MA-x.100	100 dB
SPLmax with MA-x.600	106 dB
SPLmax with MA-x.1200	106 dB
SPLmax with DI-x.1000	106 dB
SPLmax with DI-x.2000	106 dB
SPLmax with DI-x.4000	106 dB
frequency range	66 Hz - 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	100 ° × 100 °

Environmental conditions

IP code (with weather protection accessories)	IP65
Fohhn Weather Rating 1	standard
Fohhn Weather Rating 2	with cable gland
operating temperature	0 °C - 40 °C

Optional features

special colors	Pantone, Fohhn Texture Design, RAL Classic, NCS, RAL Design, other color systems on request
100-V transformer	yes

CAAD simulation data

simulation data	EASE, CLF, Fohhn Designer
-----------------	---------------------------

weight: net weight without optional equipment

IP code: according to IEC 60529/ EN 60529

power rating (program): according to IEC 60268-5 (short term)

power rating (nominal): according to IEC 60268-5 (long term)

power rating (peak): peak, 20 ms with bandpass filtered pink noise signal according to IEC 60268-2 at one octave above the lower limit of the frequency range, with speaker preset

SPLmax: peak, 20 ms with bandpass filtered pink noise signal according to IEC 60268-2 at one octave above the lower limit of the frequency range, with speaker preset

frequency range: -10 dB under anechoic half-space conditions, with speaker preset

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Allemagne

Téléphone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
contact@fohhn.audio



Fohhn Audio AG se réserve le droit de modifier la conception et la technologie de ses produits sans préavis. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. © 2026, Fohhn Audio AG, Allemagne.

Version du document : 26/06/2026 09:43:13