



Fohhn
colors of sound

Datasheet

Amplificateur de puissance MA-4.100



Analog

Dante™

Amplificateur de puissance MA-4.100



Le MA-4.100 est un amplificateur de puissance numérique compact à 4 canaux destiné aux applications médias et aux petites solutions de sonorisation. L'amplificateur DSP avec une matrice 4 x 4 est idéal pour, par exemple, équiper les salles de conférence et de formation, ainsi que pour l'installation dans les stèles média. Il peut être facilement intégré dans les commandes média via Dante et est configuré sans effort avec le logiciel de gestion des médias. Fohhn Audio Soft via une prise USB-C ou Ethernet.



- 4 x 100 W crête / 4 ohms
- Nouveau : Dante et entrées analogiques (une seule version)
- Dimensions compactes : 9.5" / 1 U, 170 mm de profondeur d'installation
- Supports de montage pour rack inclus
- Alimentation fantôme commutable sur chaque canal d'entrée
- Deux contacts de commutation librement programmables
- Peut être télécommandé et contrôlé à distance Fohhn Net
- Plugin Q-SYS disponible
- Ventilateur à température contrôlée et à faible bruit
- Économie d'énergie automatique pour une consommation minimale en mode veille
- Les presets Fohhn, garantissent une sécurité maximale, une fiabilité et une excellente qualité sonore

Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir

Équipé des technologies suivantes : Fohhn



Fohhn DSP



Auto Power Save



Power Sharing

Interfaces d'entrée possibles pour ce produit

Analog

Dante™

Pour obtenir des informations détaillées sur toutes les technologies Fohhn, les options de couleur et les connexions, veuillez consulter le site suivant
www.fohhn.com/en/technologies

Données techniques

Physical features

dimensions (w × h × d)	210 mm × 44 mm × 182 mm
rack mount dimensions	1 RU / 9.5 in
weight	1.2 kg
standard colors	black (RAL 9005)
connectors	1 × 3-pin terminal block (for flexible and rigid conductors up to 3.3 mm ²), 1 × 8-pin terminal block (for flexible and rigid conductors up to 3.3 mm ²), 1 × RJ45 jack, 1 × USB-C port, 1 × 12-pin terminal block (for flexible and rigid conductors up to 3.3 mm ²)

Electronic features

amplifier channels	4
maximum power per channel @ 4 Ω (unbalanced)	100 W
minimum connection impedance	4 Ω
analog inputs	4
network connection	1 × RJ45
network topology	star
network connection bandwidth	100 Mbit
control	Fohhn Audio Soft via network, Fohhn Audio Soft via USB-C
switching contacts	dry contact
password protection	yes
power consumption (peak)	300 W
power consumption (idle)	7 W
power consumption (standby)	2 W
AC power supply connector	IEC C14
rated voltage (power supply)	100 VAC - 240 VAC, 50 Hz/ 60 Hz
integrated Dante modules	Dante Ultimo
cooling	temperature-controlled fan

Environmental conditions

IP code	IP21
---------	------

operating temperature	0 °C - 40 °C
-----------------------	--------------

weight: net weight without optional equipment

IP code: according to IEC 60529/ EN 60529

AC power supply connector: according to IEC 60320

dimensions: without mounting brackets

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Allemagne

Téléphone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
contact@fohhn.audio



Fohhn Audio AG se réserve le droit de modifier la conception et la technologie de ses produits sans préavis. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. © 2026, Fohhn Audio AG, Allemagne.

Version du document : 26/06/2026 09:40:07