


Fohhn
colors of sound

Datasheet

Media Scale-2



Media Scale-2



La Scale-2 de la série media est une enceinte compacte, passive et utilisable universellement avec un haut-parleur de graves, un tweeter et un Fohhn Sub Extension. Elle offre une reproduction large bande avec des basses puissantes, même sans caisson de basses supplémentaire. Conçue comme un point source dans une élégante enceinte line source, la Scale-2 est facilement intégrable visuellement. Une autre particularité de nos systèmes Scale : Si nécessaire, nous pouvons personnaliser la longueur de l'enceinte pour répondre à vos besoins, par exemple pour l'adapter à la hauteur d'un écran ou d'un meuble encastré. Les enceintes sont pilotées par notre amplificateur système MA-4.100 uniquement. Grâce aux pré-réglages intégrés des enceintes, cela garantit la sécurité de fonctionnement et les performances souhaitées.



- 2 x haut-parleur longue excursion 4" / tweeter à dôme 0,75" / 2 x Fohhn Sub Extension
- Puissance nominale : 100 W
- SPLmax : 107 dB
- Bande de fréquence : 44 Hz - 20 kHz
- Dispersion nominale (h x v) : 140° x 60°.
- Dimensions par défaut (l x h x p) : 133 x 655 x 128 mm
- Couleurs spéciales disponibles (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Montage flexible grâce à la gorge en 'T', située à l'arrière.
- 2 écrous libre dans la gorge, sont inclus
- Attention : L'enceinte doit être utilisée avec des amplificateurs de système Fohhn et le bon réglage d'enceinte uniquement (preset).

Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc



Équipé des technologies suivantes : Fohhn



Résistant à l'impact des ballons



Une ébénisterie évolutive

Données techniques

Physical features

enclosure	aluminum
dimensions (w × h × d)	133 mm × 655 mm × 128 mm
weight	4.8 kg
front design	front grille with acoustically transparent 3D mesh fabric behind it
standard colors	black (RAL 9005), white (RAL 9016)
coating	powder coated
connectors	2 × 2-pin terminal block (for flexible and rigid conductors up to 3.3 mm ²)
mounting points	continuous T-slot at rear

Electroacoustic features

acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
components	2 × 4" woofer / 0,75" dome tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
power rating (nominal)	100 W
power rating (program)	200 W
power rating (peak)	400 W
nominal impedance	4 Ω
SPLmax	107 dB
frequency range	44 Hz - 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	140 ° × 60 °

Environmental conditions

IP code (with weather protection accessories)	IP65
Fohhn Weather Rating 1	standard
Fohhn Weather Rating 2	with cable gland
operating temperature, max.	40 °C

Optional features

special colors	Pantone, Fohhn Texture Design, RAL Classic, NCS, RAL Design, other color systems on request
----------------	---

CAAD simulation data

simulation data	EASE, CLF, Fohhn Designer
-----------------	---------------------------

weight: net weight without optional equipment

power rating (program): according to IEC 60268-5 (short term)

power rating (nominal): according to IEC 60268-5 (long term)

power rating (peak): peak, 20 ms with bandpass filtered pink noise signal according to IEC 60268-2 at one octave above the lower limit of the frequency range, with speaker preset

SPLmax: peak, 20 ms with bandpass filtered pink noise signal according to IEC 60268-2 at one octave above the lower limit of the frequency range, with speaker preset

frequency range: -10 dB under anechoic half-space conditions, with speaker preset

nominal dispersion: -6 dB compared to the main dispersion axis, averaged 1 – 4 k

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Allemagne

Téléphone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
contact@fohhn.audio



Fohhn Audio AG se réserve le droit de modifier la conception et la technologie de ses produits sans préavis. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées. © 2026, Fohhn Audio AG, Allemagne.

Version du document : 25 juin 2026 20 h 39 min 06 s